

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ДБ03+ ОГОРОДЖУВАЛЬНИЙ БАР'ЄР ОБ-П-1500 ЗІ ЗНАКАМИ

№ п/п	Показники	Характеристики
1	Маркіровка	ДБ03+
2	Висота, мм	1000
3	Ширина, мм	1500
4	Матеріал	Поліетилен високої щільності
5	Товщина, мм	50
6	Колір	Червоний
7	Тип встановлення	Пересувний, з'ємні опори у комплекті
8	Світлоповертаюча панель зі знаками	Жовта панель 500*1000мм зі знаками 1.37 та 4.8 (4.7)
9	Вага, кг	13.6



Гарантійний строк – 1 рік.
Температура експлуатації від -30°C до + 40°C

Огороджувальний бар'єр ОБ-П-1500 - розшифровка маркування згідно з ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови

ОБ - огороджувальний бар'єр
П – полімерний матеріал.
1500 – довжина

При зберіганні тимчасових огорожень, приміщення для зберігання повинно бути сухим, критим, захищеним від попадання прямих сонячних променів. Температура зберігання не вище 25 ± 2 °C при відносній вологості 40-80 %. Тимчасові огороження зберігаються на відстані не менш 1 метра від нагрівальних приладів.